

Come sostituire la cinghia della tapparella in pochi passaggi

TEMPO: 30-45 MINUTI | DIFFICOLTÀ: FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Una cinghia della tapparella usurata o spezzata è uno dei piccoli contrattempi domestici più comuni. Con questa guida semplice e dettagliata potrai ripararla da solo in meno di un'ora, risparmiando sul costo dell'intervento di un tecnico.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Nuova cinghia per tapparella (5-6 metri)
- ☐ Cacciavite a stella e piatto
- ☐ Cuneo in legno o pinza a scatto
- ☐ Forbici robuste o cutter
- ☐ Guanti di protezione

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Smontaggio del cassonetto e sollevamento

Apri il cassonetto superiore, solleva manualmente la tapparella fino in cima e incastra un cuneo di legno per bloccare il rullo in sicurezza.

Passo 2: Rimozione del cintino usurato

Sgancia la vecchia cinghia dalla puleggia superiore, svita la placca dell'avvolgitore in basso e lascia scaricare la molla con attenzione.

Passo 3: Fissaggio della nuova cinghia in alto

Infila la nuova cinghia nel passacringhia del cassonetto e agganciala saldamente alla puleggia superiore effettuando un giro completo.

Passo 4: Caricamento della molla e fissaggio in basso

Fai passare la cinghia nella placca inferiore, carica la molla ruotando l'avvolgitore di 15-20 giri in senso orario e aggancia il cintino.

Passo 5: Collaudo finale e chiusura

Rimuovi il cuneo di blocco, testa la salita e la discesa della tapparella e riavvita il coperchio del cassonetto e la placca a muro.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per calcolare la lunghezza ideale della nuova cinghia senza sbagliare, misura l'altezza della finestra e moltiplicala per 2,5 volte: avrai la misura perfetta senza sprechi o carenze.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Dimenticare di bloccare saldamente il rullo superiore prima di smontare il cintino vecchio.
- Lasciar scattare la molla dell'avvolgitore a parete senza indossare guanti da lavoro protettivi.
- Tagliare la cinghia in eccesso prima di aver provato la discesa completa fino al davanzale.