

Come bloccare la lavatrice che trema e cammina in centrifuga

TEMPO: 15-20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

La tua lavatrice vibra in modo rumoroso, trema violentemente e si sposta durante la centrifuga? Scopri le cause più comuni di questo problema e le soluzioni pratiche immediate per rimetterla in sesto in pochissimi minuti.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: La lavatrice cammina o si sposta fisicamente sul pavimento in centrifuga

- Causa: Piedini di appoggio non livellati correttamente o controdadi svitati
- Soluzione: Regolare i piedini con la chiave inglese controllando con la livella e serrare i controdadi

Anomalia: Forte vibrazione con colpi secchi solo con pochi capi pesanti

- Causa: Carico sbilanciato che si concentra su un solo lato del cestello
- Soluzione: Mettere in pausa, ridistribuire il bucato a mano e aggiungere un paio di asciugamani per bilanciare

Anomalia: Vibrazioni estreme e saltellamenti da subito in una lavatrice nuova

- Causa: Bulloni di fermo trasporto posteriori non ancora rimossi
- Soluzione: Svitare e rimuovere completamente i 3 o 4 bulloni posteriori di blocco fermo-vasca

Anomalia: Vibrazione costante unita a forte rumore metallico sordo

- Causa: Ammortizzatori inferiori usurati o molle di sospensione danneggiate
- Soluzione: Verificare lo stato degli ammortizzatori posteriori o contattare l'assistenza tecnica

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Dopo aver livellato i piedini con la livella, stringi con forza il controdado superiore contro il telaio della lavatrice: eviterà che le vibrazioni stesero svitino di nuovo il piedino nel giro di poche settimane.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Dimenticare di rimuovere i fermi di trasporto posteriori nelle lavatrici appena acquistate
- Lavare un singolo capo pesante (es. un tappeto o un piumone) senza bilanciarlo con altri tessuti
- Ignorare il dondolio iniziale dei piedini sperando che la macchina si assesti da sola