

Come riparare la cerniera dell'armadio strappata dal legno

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con Intelligenza Artificiale - Trasparenza AI Act (Regolamento UE 2024/1689) (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Ti è mai capitato di aprire l'anta dell'armadio e trovarti la cerniera sradicata con le viti che girano a vuoto? Niente panico: non serve cambiare il mobile né chiamare un falegname. Con questa semplice guida passo passo potrai riparare il legno spanato e fissare di nuovo l'anta in pochi minuti.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ 1 confezione di stuzzicadenti o spinotti in legno
- ☐ 1 tubetto di colla vinilica per legno
- ☐ 1 cacciavite a stella
- ☐ 1 tronchesina
- ☐ 1 martello leggero

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Pulire la zona danneggiata

Sgancia l'anta ed estrai la cerniera dal legno rovinato. Rimuovi tutti i trucioli vaganti e la polvere all'interno del foro con uno spazzolino o un panno asciutto.

Passo 2: Riempire il foro spanato

Versa un'abbondante quantità di colla vinilica nel foro rovinato. Inserisci successivamente diversi stuzzicadenti in legno spingendoli bene in profondità fino a riempire completamente la cavità.

Passo 3: Tagliare l'eccesso e lasciar asciugare

Con una tronchesina, taglia la parte di stuzzicadenti che sporge fuori dal foro a filo con la superficie dell'armadio. Attendi circa 1-2 ore per far solidificare la colla.

Passo 4: Riavvitare la cerniera e rimontare l'anta

Pratica un piccolo foro d'invito al centro del nuovo legno solido, posiziona la cerniera e riavvita saldamente le viti prima di agganciare nuovamente l'anta.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se il truciolo è totalmente sbriciolato, utilizza una 'piastra di riparazione per cerniere' in acciaio inox: si avvita sul legno sano circostante e offre un supporto metallico indistruttibile.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Riavvitare le viti nel foro rovinato senza aver applicato prima legno e colla
- Utilizzare colla a caldo al posto della colla vinilica da falegname
- Rimontare l'anta prima del completo indurimento della colla