

Salvavita Scatta Continuazione: 4 Controlli da Fare - Guida Facile

TEMPO: 30 MINUTI | DIFFICOLTÀ: INTERMEDIO | FONTE: FACILE.BIZ

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Quando il salvavita scatta continuazione è fondamentale agire con un metodo preciso e sicuro per individuare la dispersione elettrica. Ecco i 4 controlli pratici essenziali per ripristinare la corrente e mettere in sicurezza la tua casa.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Il salvavita scatta immediatamente appena si riarma la leva.

- Causa: Dispersione verso terra attiva in un elettrodomestico collegato o corto circuito diretto.
- Soluzione: Scollegare fisicamente tutte le spine dalle prese della casa e riprovare il riarmo una spina alla volta.

Anomalia: Il salvavita scatta ad intervalli irregolari o a determinate ore della giornata.

- Causa: Infiltrazione di umidità in prese esterne o attivazione di un carico specifico con resistenza usurata.
- Soluzione: Ispezionare le prese esterne e testare singolarmente gli elettrodomestici a resistenza elettrica (scaldabagno, lavastoviglie).

Anomalia: Il salvavita scatta durante i temporali o forti perturbazioni.

- Causa: Sovratensioni di rete o interruttore differenziale troppo sensibile ai disturbi impulsivi.
- Soluzione: Valutare la sostituzione del differenziale standard con un modello ad alta immunità ai disturbi (tipo F o ad riarmo automatico).

Anomalia: La leva del salvavita non resta su nemmeno senza carico ed escludendo le linee.

- Causa: Guasto interno al meccanismo dell'interruttore differenziale o morsetto logorato.
- Soluzione: Far verificare la presenza di tensione a monte e sostituire il dispositivo tramite un elettricista qualificato.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per capire se il problema è un elettrodomestico specifico, non limitarti a spegnerlo con il suo pulsante, ma stacca sempre fisicamente la spina dalla presa di corrente: l'interruttore del dispositivo spesso non interrompe il filo di terra o il neutro, lasciando attiva la dispersione.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Tentare di bloccare la leva del salvavita verso l'alto con nastro adesivo o zeppe: si rischia un incendio o una folgorazione grave.
- Toccare i fili elettrici a nudo o riarmare il quadro con mani bagnate o piedi scalzi.
- Sostituire un interruttore differenziale con uno di amperaggio superiore senza verificare la sezione dei cavi dell'impianto.