

Sostituire Cintino Tapparella in 5 Mosse: Guida Facile

TEMPO: 45 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

La tua tapparella si è bloccata a causa della cinghia sfilacciata o spezzata? Impara a sostituire cintino tapparella in autonomia con la nostra guida completa in 5 semplici passaggi, risparmiando tempo e denaro.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Cintino nuovo in nylon o cotone (misura idonea)
- ☐ Cacciavite a stella e piatto
- ☐ Pinza universale
- ☐ Forbici robuste o cutter
- ☐ Guanti di protezione

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Abbassamento tapparella e apertura cassonetto

Fai scendere la tapparella completamente fino a chiudere le stecche e rimuovi il coperchio del cassonetto superiore con il cacciavite.

Passo 2: Rimozione del cintino usurato

Svolgi e sgancia il vecchio cintino spezzato o consumato sia dalla puleggia superiore che dall'avvolgitore a molla inferiore.

Passo 3: Fissaggio del nuovo cintino in alto

Fai passare il nuovo cintino nel guidacinghia, foralo all'estremità e fissalo saldamente al puleggione superiore, avvolgendo 2-3 giri manuali.

Passo 4: Caricamento della molla inferiore

Estrai l'avvolgitore a parete e ruota la puleggia per dare la giusta tensione alla molla interna prima di fissare la cinghia.

Passo 5: Aggancio finale e collaudo

Fissa l'estremità inferiore del cintino alla linguetta dell'avvolgitore, rimonta la placca a muro e fai alcune prove di sollevamento.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa una pinza a scatto o un morsetto da falegname per bloccare la molla carica dell'avvolgitore inferiore: avrai entrambe le mani libere per inserire e fissare la cinghia in totale sicurezza.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Tagliare il cintino troppo corto o scarso rispetto all'altezza della finestra
- Dimenticare di caricare la molla inferiore rendendo la tapparella pesante da sollevare
- Non far passare il cintino attraverso i rullini del guidacinghia portando a rapida usura