

Come Sostituire il Silicone Doccia in 5 Mosse: Guida Facile

TEMPO: 2 ORE | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Impara a sostituire il silicone doccia in modo semplice ed economico. Una guida passo-passo per eliminare la muffa e rinnovare il tuo bagno come un professionista.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Taglierino o raschietto
- ☐ Pistola per silicone
- ☐ Silicone antimuffa per sanitari
- ☐ Alcol denaturato
- ☐ Nastro carta
- ☐ Panno in microfibra

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Rimozione del vecchio silicone

Incidì con cura i bordi del sigillante rovinato usando un taglierino e rimuovi le strisce a mano o con un raschietto.

Passo 2: Pulizia e sgrassaggio

Pulisci accuratamente la fuga con alcol o un solvente per rimuovere tracce di muffa, sapone e residui di vecchio silicone.

Passo 3: Applicazione del nastro carta

Proteggi i bordi applicando il nastro carta per definire la larghezza del cordolo ed evitare sbavature.

Passo 4: Stesura del nuovo sigillante

Usa la pistola per applicare il silicone antimuffa con un movimento continuo lungo tutta la fessura della doccia.

Passo 5: Rifinitura e pulizia finale

Liscia il silicone con il dito inumidito di acqua e sapone, rimuovi il nastro carta e lascia asciugare per 24 ore.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Usa un cubetto di ghiaccio o il dito bagnato con acqua e sapone per piatti per lisciare il silicone fresco senza che si attacchi alla pelle.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Applicare il nuovo silicone sopra quello vecchio senza pulire
- Usare silicone universale invece di quello specifico antimuffa per sanitari
- Utilizzare la doccia prima che siano trascorse le 24 ore di asciugatura