

Come sostituire presa elettrica in 4 mosse: Guida Facile

TEMPO: 20 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Una presa a muro difettosa o bruciata è un rischio per la casa. Impara a sostituire presa elettrica in modo autonomo, veloce e senza rischi grazie ai passaggi dettagliati.

M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- ☐ Nuovo frutto presa elettrica compatibile (10A o 16A bipasso)
- ☐ Cacciavite isolato a taglio da elettricista
- ☐ Cacciavite isolato a stella
- ☐ Forbici da elettricista o pinza spelacavi
- ☐ Cercafase o tester multimetro digitale
- ☐ Torcia a batteria portatile

P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

Passo 1: Interrompere l'alimentazione elettrica

Disattiva il salvavita dal quadro generale e verifica l'assenza di tensione sulla presa usando un cercafase per operare in massima sicurezza.

Passo 2: Smontare placca e supporto

Fai leva sulla placchetta estetica per sganciarla, poi allenta le due viti della scatola da incasso ed estrai il telaio per raggiungere i cavi.

Passo 3: Scollegare e preparare i conduttori

Fotografa la posizione dei cavi, allenta i morsetti con il cacciavite e spela leggermente le estremità di rame se danneggiate.

Passo 4: Collegare il nuovo frutto e riposizionare

Inserisci il cavo giallo-verde al centro e gli altri due ai lati, stringi le viti saldamente, riavvita il telaio e aggancia la placca a scatto.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Fai una foto col cellulare prima di svitare i fili: in questo modo avrai uno schema visivo immediato della posizione di fase, neutro e terra senza possibilità di errore.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Lavorare senza aver prima staccato l'interruttore differenziale al quadro.
- Serrare la vite del morsetto sulla guaina di plastica anziché sul filo di rame.
- Lasciare scoperte porzioni di rame troppo lunghe all'interno della scatola a muro.