

Ghiaccio nel Frigorifero: 4 Cause e Soluzioni Facili

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Scopri come eliminare l'eccesso di ghiaccio nel frigorifero sulla parete posteriore identificando le cause più frequenti e applicando rimedi pratici senza chiamare subito il tecnico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Blocco solido di ghiaccio attorno al foro di scolo e acqua stagnante sotto i cassetti della verdura

- Causa: Foro di scarico della condensa intasato da residui organici, muffe o polvere
- Soluzione: Inserire uno scovolino flessibile o versare una siringa di acqua tiepida e bicarbonato nel foro finché l'acqua non defluisce liberamente nella vaschetta del compressore.

Anomalia: Parete posteriore coperta da uno spesso strato di brina uniforme e continua

- Causa: Guarnizione magnetica della porta fessurata o deformata che consente l'ingresso continuo di aria umida esterna
- Soluzione: Pulire la guarnizione con acqua tiepida e sapone neutro, scaldarla leggermente con un asciugacapelli a bassa temperatura per ridarle elasticità o sostituirla se usurata o strappata.

Anomalia: Ghiaccio concentrato in un unico punto specifico della parete e cibi congelati nei ripiani alti

- Causa: Termostato impostato a un livello eccessivamente freddo oppure sonda di temperatura difettosa
- Soluzione: Portare la temperatura a 4-5°C (o livello medio sulla manopola analogica) e monitorare per 24 ore; se il compressore non stacca mai, sostituire la sonda termica.

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Se la guarnizione dello sportello è leggermente indurita e lascia passare aria, ammorbidiscila con il getto d'aria calda di un comune asciugacapelli tenuto a 15 cm di distanza: la gomma ritroverà subito la sua elasticità e l'aderenza magnetica originale.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Utilizzare coltelli, punteruoli o raschietti metallici per staccare il ghiaccio, rischiando di forare la serpentina del gas refrigerante.
- Inserire cibi ancora caldi o tiepidi all'interno del vano frigo, moltiplicando l'umidità e il carico di brina.