

Sciacquone che perde: come ripararlo in 4 mosse con questa Guida Facile

TEMPO: 25 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ

COSA FARE SUBITO



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Sentire costantemente il rumore dell'acqua che scorre nella tazza del bagno è un problema comune e fastidioso. Se hai uno sciacquone che perde, intervenire tempestivamente evita sprechi in bolletta e danni da calcare. Ecco come diagnosticare il guasto ed eseguire la riparazione senza chiamare subito l'idraulico.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: L'acqua supera il tubo di troppo pieno e si scarica continuamente nel water

- Causa: Galleggiante regolato troppo in alto, forato o con membrana di arresto ostruita da calcare
- Soluzione: Agire sulla vite di taratura del galleggiante per abbassare il livello, oppure smontare e pulire la membrana del rubinetto a galleggiante

Anomalia: L'acqua non raggiunge il troppo pieno ma continua a defluire sottile nella tazza

- Causa: Guarnizione di fondo della campana di scarico consumata, indurita o sporcata da residui
- Soluzione: Estrarre la campana centrale, rimuovere le incrostazioni calcaree sulla sede d'appoggio e sostituire la rondella in silicone o gomma

Anomalia: La cassetta impiega moltissimo tempo a caricarsi e fischia durante il riempimento

- Causa: Filtro a monte del rubinetto galleggiante ostruito da granelli di sabbia e calcare
- Soluzione: Chiudere il rubinetto d'arresto, smontare il tubicino flessibile o l'innesto del galleggiante ed estrarre il filtrino a rete per lavarlo sotto il rubinetto

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Per scoprire se la cassetta perde acqua in modo quasi invisibile, asciugare la parete posteriore interna del water e appoggiare un foglio di carta igienica: se si inumidisce subito senza aver premuto il pulsante, hai una perdita subdola da sistemare.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Versare candeggina pura o disincrostanti a base di acido solforico direttamente nella vaschetta di scarico
- Serrare eccessivamente con la pinza le ghiere e i dadi in plastica fino a romperne il filetto
- Sostituire la guarnizione senza prima grattare via il calcare depositato sul bordo del vano di battuta