

Come Sfiatare Termosifone Freddo in 4 Passi: Guida Facile

TEMPO: 15 MINUTI | DIFFICOLTA': FACILE | FONTE: FACILE.BIZ



Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)

S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Se il tuo calorifero non riscalda in modo omogeneo, imparare a sfiatare termosifone freddo è fondamentale per ripristinare il comfort termico. Scopri le cause principali e come risolvere i problemi di aria o fanghi nell'impianto.

D TABELLA DI PRONTO INTERVENTO GUASTI

Anomalia: Termosifone caldo in basso e completamente freddo nella parte superiore

- Causa: Presenza di bolle d'aria intrappolate nella parte alta del radiatore
- Soluzione: Spegner la caldaia, posizionare un recipiente e aprire la valvolina di sfiato finché non esce un getto d'acqua continuo

Anomalia: Termosifone caldo in alto ma freddo o tiepido nella parte inferiore

- Causa: Accumulo di fanghi, calcare e residui metallici sul fondo dell'elemento
- Soluzione: Eseguire un lavaggio chimico dell'impianto o un flussaggio ad alta pressione tramite un tecnico qualificato

Anomalia: Il termosifone rimane completamente freddo nonostante la caldaia sia accesa

- Causa: Spillo della valvola termostatica bloccato in posizione di chiusura
- Soluzione: Rimuovere la testa plastica della valvola e muovere con delicatezza il perno metallico con una pinza per sbloccarlo

Anomalia: La caldaia va in blocco o perde pressione subito dopo aver sfiato

- Causa: Calo di pressione idraulica generato dall'espulsione dell'aria e dell'acqua
- Soluzione: Aprire il rubinetto di carico posto sotto la caldaia fino al raggiungimento di 1,2-1,5 bar sul manometro

T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

Durante l'estate, lascia sempre le valvole termostatiche completamente aperte (sul numero 5). Questo semplice trucco previene il bloccaggio dello spillo metallico dovuto al calcare durante i mesi di inattività dell'impianto.

E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Sfiatare i termosifoni con la caldaia in funzione e il circolatore attivo.
- Stringere eccessivamente la valvolina di spurgo rischiando di spanare il filetto.
- Dimenticarsi di verificare e ripristinare la pressione del manometro della caldaia al termine dell'operazione.