# Verniciare Mobile Impiallacciato in 5 Passi: Guida Facile

**TEMPO: 4 ORE | DIFFICOLTA: INTERMEDIO | FONTE: FACILE.BIZ**




*Immagine generata con supporto AI - Trasparenza Reg. UE 2024/1689 (Fonte: FACILE.BIZ)*

## S COSA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Rinnovare un vecchio arredo con l'impiallacciatura è semplice se si usano la tecnica e i materiali giusti. Scopri come verniciare mobile impiallacciato passo dopo passo per un risultato professionale senza rischiare di rovinare il sottile strato di legno superficiale.

## M MATERIALI & ATTREZZI OCCORRENTI

- [ ] Sgrassatore potente o alcool denaturato
- [ ] Panno in microfibra pulito
- [ ] Carta abrasiva a grana fine (220 o 320)
- [ ] Primer aggrappante isolante per superfici difficili
- [ ] Smalto acrilico all'acqua o pittura gessata (chalk paint)
- [ ] Rullo in microfibra a pelo corto e pennello sintetico
- [ ] Vernice trasparente protettiva all'acqua o cera per mobili
- [ ] Nastro carta da mascheratura

## P PROCEDIMENTO PASSO DOPO PASSO

### Passo 1: Pulizia e sgrassaggio profondo della superficie

Smonta maniglie e cerniere. Pulisci accuratamente il mobile con acqua e sgrassatore per eliminare sporco, grasso o cere residue, quindi asciuga bene con un panno.

### Passo 2: Opacizzazione e carteggiatura ultradelicata

Passa delicatamente la carta abrasiva grana 240 o 320 a mano nel verso delle venature. Non insistere per non intaccare o sfondare il sottile piallaccio di legno.

### Passo 3: Applicazione del primer o fondo aggrappante

Stendi una mano uniforme di primer aggrappante specifico con un rullo a pelo corto. Questo passaggio garantisce un'adesione perfetta della vernice e impedisce la risalita di tannini.

### Passo 4: Stesura della vernice decorativa

Applica la prima mano di smalto acrilico o chalk paint, lascia asciugare per circa 4 ore, carteggia leggermente se necessario e applica la seconda mano per una copertura omogenea.

### Passo 5: Protezione finale con vernice trasparente o cera

Proteggi la superficie applicando un trasparente protettivo all'acqua oppure stendendo una cera neutra per mobili lucidandola con un panno morbido.

## T TRUCCHI DEL PRO: IL CONSIGLIO SALVA-TEMPO

*Passa un velo leggerissimo di cera neutra sui bordi e sugli spigoli prima della pittura decorativa se desideri ottenere un raffinato effetto shabby chic o decapato senza dover grattare con forza il sottile piallaccio superficiale.*

## E ERRORI COMUNI DA EVITARE

- Usare una levigatrice orbitale elettrica: rischieresti di consumare istantaneamente il sottile foglio d'impiallacciatura scoprendo il truciolato sottostante.
- Saltare il passaggio del primer aggrappante, il che porterebbe la vernice a sfogliarsi nel giro di poche settimane.
- Applicare strati di pittura troppo spessi invece di due o tre mani sottili ed omogenee.